

- 耐火金庫 P492~499
 ■耐火金庫
 マーク説明 P492
 PC・HPCシリーズ P493
 NCS・NCWシリーズ P494
 CSG・ICカードロック式・
 領認証ロック式 P495
 防盗金庫・投入式 P496
 ■データ／メディアセーフ・
 耐火キャビネット P496・497
 ■小型耐火金庫 P498・499
 ■手提金庫 P499

耐火金庫

●カタログ中に性能を示す以下のマークが記載されています。

	耐火性能試験合格			防盗性能試験合格		
	30分	1時間	2時間		15分	30分
一般紙用 耐火試験合格品				耐破壊 (TS) 防盗試験合格品		
				耐工具 (TL) 防盗試験合格品		
フレキシブル コンピュータディスク用 耐火試験合格品				耐溶断・耐工具 (TRTL) 防盗試験合格品		
その他						
急加熱・衝撃落下併用試験合格品				警報装置付		

大切なものを守るために、正しくお使いください。

●耐火金庫は、JIS（日本工業規格）で性能・仕様を規定されています。

0.5～4時間の耐火試験、9.1mの高さから落下させる衝撃落下試験など国際的な基準を設けて、確かな品質を提供しています。

●本カタログの商品には、下記のような各性能を示すマークを用いて表示されています。

■耐火性能試験合格品



■日セフ連規格防盗性能試験合格品



■警報装置付



※性能記述の無い商品の耐火性能、防盗性能については担当者までお問い合わせください。

■JIS認証製品

表示マーク : **JIS認証製品**

第三者機関（登録認証機関）による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。

表示マーク : **非JIS認証製品**

主要な耐火性能や防盗性能のみを第三者機関で試験・合格。その他機能はメーカーの品質管理の基に生産された製品です。

●耐火金庫の耐用年数は製造後20年です。

防盗金庫と耐火金庫はJIS内の耐火性能を備えています。製造後20年を超えてのご使用は耐火性能が低下し、火災時に収容物の変質、または焼失の恐れがありますので、必ず新品と交換されるようおすすめします。

日セフ連（日本セーフ・ファニチャ協同組合連合会）では金庫の種類や特徴、使い方、収容物に対する事項などが表示されたシールを扉裏に貼ることで、ご使用になられる方に注意を促しています。


■耐火金庫シール




■防盗金庫シール



■耐火金庫(TS-15認定品)シール



■収容物シール



ULとは…アメリカ保険業者安全試験所 (Underwriters Laboratories Inc.) 保険会社の支援の下に発足した民間の非営利団体試験機関です。
 安全の証として、製品が試験を受け、厳格なUL安全規格に適合しているとそれが認証した製品であることを消費者に示します。